

## BROCAS HSS ACERO METAL / ACERO / ALEACIONES



Ø	Display	RPM DURO	RPM BLANDO	CÓDIGO
2.5 mm	3 und.	1.273 rpm	2.546 rpm	5530D43025
3.0 mm	3 und.	1.061 rpm	2.122 rpm	5530D43030
3.5 mm	2 und.	909 rpm	1.819 rpm	5530D43035
4.0 mm	2 und.	796 rpm	1.592 rpm	5530D43040
4.5 mm	2 und.	707 rpm	1.415 rpm	5530D43045
5.0 mm	2 und.	637 rpm	1.273 rpm	5530D43050
5.5 mm	2 und.	579 rpm	1.157 rpm	5530D43055
6.0 mm	2 und.	531 rpm	1.061 rpm	5530D43060
6.5 mm	1 und.	490 rpm	979 rpm	5530D43065
7.0 mm	1 und.	455 rpm	909 rpm	5530D43070
7.5 mm	1 und.	424 rpm	849 rpm	5530D43075
8.0 mm	1 und.	398 rpm	796 rpm	5530D43080
8.5 mm	1 und.	374 rpm	749 rpm	5530D43085
9.0 mm	1 und.	354 rpm	707 rpm	5530D43090
9.5 mm	1 und.	335 rpm	670 rpm	5530D43095
10.0 mm	1 und.	318 rpm	637 rpm	5530D43100
13.0 mm	1 und.	245 rpm	490 rpm	5530D43130

### BROCAS HSS PROFESIONAL / ACERO

Tipo: HSS - Profesional

Uso: Metal / Acero / Aleaciones - Sin percusión.

- **Material:** Acero Hss (Acero rápido).
- **Fabricación:** Fresada y Rectificada.
- **Perforación:** Concéntricas y Precisas.
- **Centrado:** Requiere punto centro inicial.
- **Calidad:** Industrial de alto rendimiento.
- **Uso:** Con lubricación - Sin percusión - Respetar RPM según diámetro.
- **Envase:** Display blister.
- **Recomendación:** Para trabajar Aceros.

