

## BROCAS HSS 5% COBALTO ACERO / ACERO INOXIDABLE



Ø	Display	RPM DURO	RPM BLANDO	CÓDIGO
2.5 mm	3 und.	509 rpm	1.528 rpm	5534D5C025
3.0 mm	3 und.	424 rpm	1.273 rpm	5534D5C030
3.5 mm	2 und.	364 rpm	1.091 rpm	5534D5C035
4.0 mm	2 und.	318 rpm	955 rpm	5534D5C040
4.5 mm	2 und.	283 rpm	849 rpm	5534D5C045
5.0 mm	2 und.	255 rpm	764 rpm	5534D5C050
5.5 mm	2 und.	231 rpm	694 rpm	5534D5C055
6.0 mm	2 und.	212 rpm	637 rpm	5534D5C060
6.5 mm	1 und.	196 rpm	588 rpm	5534D5C065
7.0 mm	1 und.	182 rpm	546 rpm	5534D5C070
7.5 mm	1 und.	170 rpm	509 rpm	5534D5C075
8.0 mm	1 und.	159 rpm	477 rpm	5534D5C080
8.5 mm	1 und.	150 rpm	449 rpm	5534D5C085
9.0 mm	1 und.	141 rpm	424 rpm	5534D5C090
9.5 mm	1 und.	134 rpm	402 rpm	5534D5C095
10.0 mm	1 und.	127 rpm	382 rpm	5534D5C100
10.5 mm	1 und.	120 rpm	365 rpm	5534D5C105
11.0 mm	1 und.	113 rpm	347 rpm	5534D5C110
11.5 mm	1 und.	109 rpm	333 rpm	5534D5C115
12.0 mm	1 und.	106 rpm	318 rpm	5534D5C120
12.5 mm	1 und.	102 rpm	306 rpm	5534D5C125
13.0 mm	1 und.	98 rpm	294 rpm	5534D5C130

### BROCAS HSS 5% COBALTO ACERO / ACERO INOX.

Tipo: HSS 5% Cobalto - Profesional

Uso: Acero / Acero inoxidable - Sin percusión.

- **Material:** Acero Hss con 5% Cobalto (Acero rápido).
- **Fabricación:** Fresada y Rectificada.
- **Perforación:** Concéntricas y Precisas.
- **Centrado:** Autocentrado.
- **Calidad:** Industrial de alto rendimiento.
- **Uso:** Con lubricación - Sin percusión
- **Respetar RPM**
- **Envase:** Display blister.
- **Recomendación:** Para trabajar Aceros Inoxidables y Aceros.